CABEF®
TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE

BREVETTATO
PATENTED

TRANSPORTER
"SPEEDY"

SPEEDY è un carrello elettrico ideale per la movimentazione di materiali all'interno e all'esterno in diversi comparti lavorativi: Industrie, Campeggi, Ospedali, Centri commerciali, Corrieri etc.
La sua grande manovrabilità e leggerezza lo rendono semplice nell'utilizzo, sicuro ed efficace.
La struttura costruita interamente in acciaio tubolare elettrosaldata e verniciata, gli consente di arrivare ad una capacità di carico di 280 Kg.
Può essere collocato facilmente all'interno di un vano bagagli di una macchina semplicemente riducendo il suo ingombro verticale grazie alla possibilità di richiuderlo orizzontalmente.
Il Transporter realizzato rispettando le disposizioni di sicurezza e conformità imposte dalla "Direttiva Macchine" 98/37/CE, CEE 89/336 e CEI EN 60204-1, è dotato di marcatura CE.
Il Transporter è alimentato a batteria ed è dotato di batteria supplementare di riserva.
Optional: Kit sponde per contenimento merce in carico.

SPEEDY is an electric trolley for indoor and outdoor transport of goods, suitable for several working places: Industries, Campings, Shopping centers, Freighters, etc…
Its great handling qualities and light-weight make it easy to use, safe and effective.
Due to its electrowelded and coated steel tube structure, the trolley can carry till 280 kg.
"Speedy" can easily be put in a car's luggage van. Its horizontal locking allows to reduce its overall height.
The transporter has been designed in conformity to safety dispositions required by European directive 98/37/EC, 89/336/EEC and CEI EN 60204-1. It is provided with CE marking.
The transporter is battery supplied and provided with an additional battery.

TRANSPORTER "SPEEDY"

CABEF®
TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE

BREVETTATO
PATENTED

Quadro comandi :
- chiave d'accensione
- selettore di marcia (avanti indietro)
- manopola acceleratore + pulsante per segnalazioni acustiche
- pulsante d'emergenza

Control panel
- ignition spanner
- running selector (forward and reverse motion)
- accelerator + acoustic signalling button
emergency button

In configurazione chiusa per facilitarne il trasporto

Closed position to move it easily

Freno di stazionamento manuale

Handbrake

Pacco batteria

Battery pack

Trasmissione a catena

Chain gearing

Caratteristiche tecniche:

Portata Max : 280 Kg
Motore : 250 watt
Giri motore : 3800 rpm
Trasmissione: a catena
Alimentazione motore : 24 V cc
Velocità Max : 8 Km/h
Marce: Avanti / Indietro
Freno Posteriore: a tamburo
Pacco Batterie + pacco riserva : 2 x 12v / 12 Ah
Alimentazione elettrica caricabatteria da 1.5 Ah
Grado di protezione apparecchiatura elettrica : IP 54
Diametro ruote anteriori: 200 mm
Diametro ruote posteriori: 260 mm
Dimensioni aperto: 160 x 60 x 127 cm
Dimensioni chiuso: 160 x 60 x 38 cm
Peso totale: 60 Kg
Livello di rumorosità : < 50 dB

Technical specs:

Maximum load: 280 Kg
Power: 250 watt
Max rpm : 3800 rpm
Chain gearing
Electrical supply : 24 V cc
Maximum speed : 8 Km/h
Gears: forward / reverse
Back drum brake
Battery pack + supply pack : 2 x 12v / 12 Ah
Power supply recharger 1.5 Ah
Electrical gear protection level: IP 54
Front wheels diameter: 200 mm
Rear wheels diameter: 260 mm
Size when open: 160 x 60 x 127 cm
Size when close: 160 x 60 x 38 cm
Total weight: 60 Kg
Noise level: < 50 dB

CA.BE.F. ITALIA SRL

Viale del Lavoro, 24 - 60030 Castelbellino (AN) ITALY - Tel. +39 **0731 56711** Fax +39 0731 219021 Cell. +39 335 6867978

www.cabef.com