

## RISCALDATORI HEATERS

RISCALDATORE AD ACQUA MONOFASE PER CIRCUITI CHIUSI IN ALLUMINIO  
ALUMINIUM WATER HEATERS SINGLE PHASE FRO CLOSED CIRCUITS



AQ1200/SA



AQ500/SA

## MODELLI E DIMENSIONI TYPE AND SIZE

Caratteristiche riscaldatore - Heater features		
MOD.	AQ500/SA	AQ1200/SA
Peso	1,6 Kg	2 Kg
Alimentazione	230V c.a	230V c.a
Potenza nominale	500 W	1200 W
Corrente assorbita	2,1 A	5,2 A
Classe isolamento	1	1
Rigid. dielettrica	2 kv/1m	2 kv/1m
Grado protezione	IP64	IP64
Servizio ED	100%	100%
Cicli on/off termostato	30000	30000
Pressione nominale	6 bar	6 bar
Taratura iniziale	45 °C ± 4	45 °C ± 4
Possibilità di taratura	20÷80 °C	20÷80 °C
Temperatura massima d'esercizio	80 °C	80 °C
Temperatura massima supportabile	120 °C	120 °C

Caratteristiche riscaldatore - Heater features		
	AQ500/SA	AQ1200/SA
A (mm)	265	365
B (mm)	160	260
C (mm)	15	15
D (mm)	90	90
E (mm)	60	60
F (mm)	287	287
G (mm)	Ø80	Ø80
H	1/2"	1/2"
I (mm)	70	70
L	PG11	PG11
M (mm)	90	90
N (mm)	M8X21	M8X21
O (mm)	M8X7	M8X7

